

Montagesets – jeweils ohne optische Röhren

Steildach		Preise in €/St.		Seite
		netto	inkl. MwSt.	
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung ab 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylgaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			7
LKS30A	Dachverwahrung aus Aluminium	415,97	495,--	
LKS30K	Dachverwahrung aus Kupfer	576,23	675,--	

Steildach mit Dachneigung kleiner 21°				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung kleiner 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylgaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			13
LKS30A<21°	Dachverwahrung aus Aluminium	453,78	540,--	
LKS30K<21°	Dachverwahrung aus Kupfer	609,24	725,--	

Metалldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Profildach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Metалldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Kaltdach, Profildach, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylgaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			16
LKM30A	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 0° bis 26°	491,60	585,--	
LKM30A>26°	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 26° bis 40°	491,60	585,--	
LKM30T	Dachverwahrung aus Titanzink	491,60	585,--	

Flachdach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Flachdach aus Aluminium bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylgasellipse und Streuscheiben-Set weiß			20
LKF30A	Dachverwahrung für Flachdach bei Dachneigung 0° bis 2°	500,00	595,--	
LKF30A-WD	Dachverwahrung für Warmdach mit erhöhtem Krаgen, Höhe des Krаgens wahlweise 550 bis 975 mm hoch	576,23	675,--	

Dachverwahrung individuell - Typ DVI				
	Montageset TALIS Lichtkamin® aus Aluminium mit schrägem erhöhtem Krаgen, individuell gefertigt mit DN, Winkel P und Einbaumaß S, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylgasellipse und Streuscheiben-Set weiß			
LKS30A-DVI	Dachverwahrung für Steildach	500,00	595,--	25
LKM30A-DVI	Dachverwahrung für Metалl- und Flachdach mit Dachneigung	576,23	675,--	30

Preise der optischen Röhren

mit optischer Schicht Reflex98 (Gesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3),

Durchmesser 300 mm

Optische Röhren		Preise in €/St.		Seite
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
OR30-125	Optische Röhre 125 cm lang	176,47	210,--	36
OR30-62	Optische Röhre 62,5 cm lang	112,61	134,--	36
OR30-41	Optische Röhre 41,5 cm lang	68,07	81,--	36
OR30-W	Winkelstück, stufenlos verstellbar bis maximal 45°	96,64	116,--	36
OR30-25AR	Ausgleichsröhre für abgehängte Decken, 25 cm lang	42,86	51,--	36

Einbaumaß L		Stück	Stück	Stück	Röhren	
		OR30-41	OR30-62	OR30-125	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
bis						
0,41 m	417 mm	1	0	0	68,07	81,--
0,62 m	625 mm	0	1	0	112,61	134,--
0,78 m	783 mm	2	0	0	136,14	162,--
1,25 m	1250 mm	0	0	1	176,47	210,--
1,61 m	1617 mm	1	0	1	244,54	291,--
1,82 m	1825 mm	0	1	1	289,08	344,--
1,98 m	1983 mm	2	0	1	312,61	372,--
2,45 m	2450 mm	0	0	2	352,94	420,--
2,81 m	2817 mm	1	0	2	421,01	501,--
3,02 m	3025 mm	0	1	2	465,55	554,--
3,18 m	3183 mm	2	0	2	489,08	582,--
3,65 m	3650 mm	0	0	3	529,41	630,--
4,01 m	4017 mm	1	0	3	597,48	711,--
4,22 m	4225 mm	0	1	3	642,02	764,--
4,38 m	4383 mm	2	0	3	665,55	792,--
4,85 m	4850 mm	0	0	4	705,88	840,--
5,21 m	5217 mm	1	0	4	773,95	921,--
5,42 m	5425 mm	0	1	4	818,49	974,--
5,58 m	5583 mm	2	0	4	842,02	1.002,--
6,05 m	6050 mm	0	0	5	882,35	1.050,--
6,41 m	6417 mm	1	0	5	950,42	1.131,--
6,62 m	6625 mm	0	1	5	994,96	1.184,--
6,78 m	6783 mm	2	0	5	1.018,49	1.212,--
7,25 m	7250 mm	0	0	6	1.058,82	1.260,--
7,61 m	7617 mm	1	0	6	1.126,89	1.341,--
7,82 m	7825 mm	0	1	6	1.171,43	1.394,--
7,98 m	7983 mm	2	0	6	1.194,96	1.422,--
8,45 m	8450 mm	0	0	7	1.235,29	1.470,--
8,81 m	8817 mm	1	0	7	1.303,36	1.551,--
9,02 m	9025 mm	0	1	7	1.347,90	1.604,--
9,18 m	9183 mm	2	0	7	1.371,43	1.632,--
9,65 m	9650 mm	0	0	8	1.411,76	1.680,--
10,01 m	10017 mm	1	0	8	1.479,83	1.761,--
... 20,45 m	... 20450 mm	0	0	17	2.999,99	3.570,--

Preise für Montagezubehör, Zubehör und Ersatzteile

	Preise in €/St.	netto	inkl. MwSt.	Seite
ABD-ELL-30	Optische Abdeckung, Farbe schwarz, für LKF30A, LKF30A-WD, LKS30A-DVI, LKM30A-DVI	42,01	50,00	42
AD-el-30	Elektrische Abdunkelung in einer Optischen Röhre OR30-41, inklusive 1 St. OR30-41	346,22	412,00	41
AD30	Zum Verdunkeln: Abdeckung für Streuscheibe (weiß) zum manuellen Verdunkeln	172,27	205,00	41
AF500300	Abschlussflansch aus Edelstahl, optionales Zubehör für thermisch nicht isolierte Betondecken	91,60	109,00	39
AG-Ellipse-30	Acrylglas-Ellipse oval für LKF30A, LKF30A-WD, LKS30A-DVI, LKM30A-DVI	88,24	105,00	20/25 30
AGK-LKF30	Acrylglaskuppel zweischalig glasklar für LKF30	133,61	159,00	
AGK-LKM30	Acrylglaskuppel zweischalig glasklar für LKM30 u. LKS30<21°	133,61	159,00	13/16
AGK-LKS30	Acrylglaskuppel zweischalig glasklar für LKS30	133,61	159,00	7
AMD-30	Anschlussmanschette für die Dampfsperre	12,27	14,60	9
BFS-Beton-30	Befestigungsset für Streuscheiben-Set an Betondecke	31,09	37,00	43
DAB30-Alu-AP	Aufpreis für Deckenabschluss in Alu (Optik: Edelstahl matt)	74,79	89,00	38
DAB30-Alu-Ers	Deckenabschluss in Alu (Optik: Edelstahl matt), Set kpl.	119,33	142,00	38
DAB30-weiß	Deckenabschluss weiß (ähnlich RAL 9003)	49,58	59,00	38
PVB	Pulverbeschichtung Verwahrung	94,12	112,00	
STR30-Brand	Streuscheibenglas gewölbt mit Prismen, brennend nicht abtropfend	49,58	59,00	38
STR30-komplett	Streuscheiben-Set komplett	137,98	164,20	38
STR30-Glas	Streuscheibenglas gewölbt oder flach, mit ca. 1.900 Prismen	49,58	59,00	38
Th-EK-30/U=1,0	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 1,0 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 30	83,19	99,00	43
Th-EK-30/U=0,8	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 0,8 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 30	231,09	275,00	43
ZB-E27-30	Einbauset Lampenfassung E 27 für LED- und Energiesparlampen, ohne Leuchtmittel, ohne Kabel, nicht montiert	29,41	35,00	40