

## Allgemeine Verkaufsbedingungen der TALIS Tageslichtsysteme GmbH

1. Die TALIS Tageslichtsysteme GmbH gewährt auf Ihre Produkte 5 Jahre Gewährleistung für alle Teile.
2. Tauwasserbildung:

Der TALIS Lichtkamin® ist technisch so konzipiert, dass bei normaler Witterung und fachgerechtem Einbau kein Tauwasser entsteht. Es kann jedoch bei entsprechend ungünstigem Zusammenkommen der Faktoren Wind, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Verhältnis Innentemperatur / Außentemperatur durchaus Zeiten geben, in denen sich im Lichtkamin Tauwasser bildet. Diese Tauwasserbildung ist im Allgemeinen unschädlich und verschwindet nach wenigen Tagen von selbst. Sollte der Lichtkamin nach 3 – 4 Wochen nicht wieder abgetrocknet sein, sollte die Streuscheibe zur Belüftung kurzzeitig abgenommen werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit von Feuchtigkeitsschäden an der umgebenden Bausubstanz. Für derartige Schäden haftet die TALIS Tageslichtsysteme GmbH nicht.

Die Einbauanleitung ist verbindlich einzuhalten.

Für jeden Fall der Weiterveräußerung ist der jeweilige Käufer mit dem Inhalt des vorstehenden Absatzes vertraut zu machen.

Wir behalten uns Design-Änderungen vor.

3. Ansonsten gelten die gesetzlichen Vorschriften.
4. Preise in der Preisliste

Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung, zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Monaten, Versandkosten ausgeschlossen.

Wir liefern nach Bonitätsprüfung für maximal € 1.000,00 gegen Rechnung. Größere Bestellungen erfolgen gegen Vorauszahlung oder in Teillieferungen.

5. Gerichtsstand ist, sofern gesetzlich zulässig, Nürtingen.
6. Rückgabe

Der Käufer hat innerhalb von 2 Wochen ein uneingeschränktes Rückgaberecht, sofern er die Ware unbeschädigt und in Originalverpackung frei zurückschickt. Bei Rücksendungen berechnen wir Handlingskosten. Von der Rückgabe ausgeschlossen ist unsere Produktreihe DVI, da es sich bei diesen Produkten um individuelle, kundenspezifische Einzelanfertigungen handelt. Es gelten die Verkaufsbedingungen der TALIS Tageslichtsysteme GmbH.

*Nach Erhalt des Lichtkamins beachten Sie bitte folgendes:*

- a) *Um die optische Schicht der Röhre während des Transportes vor Verschmutzung zu schützen, ist die Röhre innen mit einer leicht abziehbaren Schutzfolie versehen. Setzen Sie diese Schutzfolie nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus, denn ansonsten könnten Kleberückstände auf der optischen Schicht entstehen, die nur sehr schwer wieder entfernt werden können.*

*Hinweis: Bei großen Temperaturschwankungen kann sich die Schutzfolie selbständig ablösen. Die Güte der optischen Schicht wird durch dieses Ablösen nicht beeinträchtigt.*

- b) *Die Acrylglaskuppel/-ellipse ist ebenfalls mit einer leicht abziehbaren Schutzfolie versehen. Diese Schutzfolie darf höchstens 5 – 8 Stunden direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sein, denn ansonsten kann sich diese Folie mit dem Acrylglas regelrecht „verbacken“, so dass die Acrylglaskuppel/-ellipse milchig wird.*

Stand: November 2018