Preise für TALIS Lichtkamin® Teil 1

Montagesets – jeweils ohne optische Röhren

Steildach		Preise in €/St.	netto	inkl. MwSt.
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung ab 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			
LKS30A	Dachverwahrung aus Aluminium		485,23	577,42
LKS30K	Dachverwahrung aus Kupfer		671,95	799,62

Steildach mit Dachneigung kleiner 21°			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung kleiner 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKS30A<21°	Dachverwahrung aus Aluminium	529,60	630,22
LKS30K<21°	Dachverwahrung aus Kupfer	710,80	845,85

Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Profildach			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Kaltdach, Profildach, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKM30A	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 0° bis 26°	572,60	681,39
LKM30T	Dachverwahrung aus Titanzink	572,60	681,39
LKM30K	Dachverwahrung aus Kupfer	677,49	806,21

Flachdach			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Flachdach aus Aluminium bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß		
LKF30A	Dachverwahrung für Flachdach bei Dachneigung 0° bis 2°	583,28	694,10
LKF30A-WD	Dachverwahrung für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 550 bis 975 mm hoch	672,11	799,81

Dachverwahrung individuell - Typ DVI			
	Montageset TALIS Lichtkamin® aus Aluminium mit schrägem erhöhtem Kragen, individuell gefertigt mit DN, Winkel P und Einbaumaß S, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß		
LKS30A-DVI	Dachverwahrung für Steildach	670,17	797,50
LKM30A-DVI	Dachverwahrung für Metall- und Flachdach mit Dachneigung	759,85	904,22

Preise für TALIS Lichtkamin®

Teil 2

Preise der optischen Röhren

mit optischer Schicht Reflex98 (Gesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3),
Durchmesser 300 mm

Optische Röhren		Preise in €/St.	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
OR30-125	Optische Röhre 125 cm lang	208,95	248,65
OR30-62	Optische Röhre 62,5 cm lang	133,95	159,40
OR30-41	Optische Röhre 41,5 cm lang	80,90	96,27
OR30-W	Winkelstück, stufenlos verstellbar bis maximal 45°	114,85	136,67
OR30-25AHD	Röhre für abgehängte Decken, 25 cm lang, ergibt 10 – 20 cm Überbrückungsbereich	50,90	60,57

Produkte: LKS30, LKS30<21°, LKM30		Stück			Produkte: LKF30, LKS30-DVI, LKM30-DVI	
Einbaumaß L bis		OR30 -41	OR30 -62	OR30 -125	Einbaumaß L bis	
0,41 m	417 mm	1	0	0	0,66 m	660 mm
0,62 m	625 mm	0	1	0	0,87 m	870 mm
0,78 m	783 mm	2	0	0	1,03 m	1.030 mm
1,25 m	1.250 mm	0	0	1	1,50 m	1.500 mm
1,61 m	1.617 mm	1	0	1	1,86 m	1.860 mm
1,82 m	1.825 mm	0	1	1	2,07 m	2.070 mm
1,98 m	1.983 mm	2	0	1	2,23 m	2.230 mm
2,45 m	2.450 mm	0	0	2	2,70 m	2.700 mm
2,81 m	2.817 mm	1	0	2	3,06 m	3.060 mm
3,02 m	3.025 mm	0	1	2	3,27 m	3.270 mm
3,18 m	3.183 mm	2	0	2	3,43 m	3.430 mm
3,65 m	3.650 mm	0	0	3	3,90 m	3.900 mm
4,01 m	4.017 mm	1	0	3	4,26 m	4.260 mm
4,22 m	4.225 mm	0	1	3	4,47 m	4.470 mm
4,38 m	4.383 mm	2	0	3	4,63 m	4.630 mm
4,85 m	4.850 mm	0	0	4	5,10 m	5.100 mm
5,21 m	5.217 mm	1	0	4	5,46 m	5.460 mm
5,42 m	5.425 mm	0	1	4	5,67 m	5.670 mm
5,58 m	5.583 mm	2	0	4	5,83 m	5.830 mm
6,05 m	6.050 mm	0	0	5	6,30 m	6.300 mm
6,41 m	6.417 mm	1	0	5	6,66 m	6.660 mm
6,62 m	6.625 mm	0	1	5	6,87 m	6.870 mm
6,78 m	6.783 mm	2	0	5	7,03 m	7.030 mm
7,25 m	7.250 mm	0	0	6	7,50 m	7.500 mm
7,61 m	7.617 mm	1	0	6	7,86 m	7.860 mm
7,82 m	7.825 mm	0	1	6	8,07 m	8.070 mm
7,98 m	7.983 mm	2	0	6	8,23 m	8.230 mm
8,45 m	8.450 mm	0	0	7	8,70 m	8.700 mm
8,81 m	8.817 mm	1	0	7	9,06 m	9.060 mm
9,02 m	9.025 mm	0	1	7	9,27 m	9.270 mm
9,18 m	9.183 mm	2	0	7	9,43 m	9.430 mm
9,65 m	9.650 mm	0	0	8	9,90 m	9.900 mm
10,01 m	10.017 mm	1	0	8	10,26 m	10.260 mm
…20,45 m	…20.450 mm	0	0	17	...20,70 m	…20.700 mm

Preise für TALIS Lichtkamin® Teil 3

Preise für Zubehör

	Preise in €/St.	netto	inkl. MwSt.
Aufsetzplatte-30	Aufsetzplatte für Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech, passend für Dachverwahrung LKF30A(-WD), LKM30A-DVI (beim DVI nur geeignet für DN bis max. 10°); wird mit selbstschneidenden Schrauben auf die Hochsicken geschraubt. Material Seekiefer oder OSB-Platte, Materialstärke ca. 20 mm	65,55	78,00
BFS-Beton-30	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 30 direkt an der Betondecke bestehend aus 4 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 35 cm Durchmesser.	35,60	42,36
Blende-30	Blende für Ø 30 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF30A(-WD), LK.30A-DVI	47,28	56,26
DAB30-Farbe-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 30, aus Alu pulverbeschichtet in RAL-Farbton nach Kundenwunsch.	106,00	126,14
DAB30-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 30 aus Alu, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	56,07	66,72
Dampf-F-30	Zuschnitt Dampfbremsfolie, 0,25 mm dick, mit passender kreisförmiger Ausstanzung für optische Röhren Ø 30 cm, nicht für Einsatz bei Flachdach/Warmdach geeignet.	13,95	16,60
DV-Farbe-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 30 in RAL-Farbton nach Kundenwunsch.	137,18	163,24
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF30A-WD, LKS30A-DVI und LKM30A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	56,12	66,78
EL-E27-30	Einbauset für Ø 30 - Lampenfassung E 27 für 1 (eine) LED-Lampe, ohne Leuchtmittel, ohne Kabel, nicht montiert	33,49	39,73
EL-VS-30	Komplett-Set für Ø 30 - elektrische Verschattung, inkl. Stellmotor und Klappe, montiert in einer optischen Röhre OR30-41	326,02	387,96
MA-ABD-30	Komplett-Set für Ø 30 - manuelle Abdunkelung: Weiße Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur, flache Streuscheibe und Design-Mutter. Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt / abgenommen.	137,18	163,24
Th-EK-30/U=1,0	Thermisches Entkopplungselement für Ø 30 cm, U-Wert = 1,0 W/(m²K) für das Gesamtsystem.	97,12	115,57
Th-EK-30/U=0,8	Thermisches Entkopplungselement für Ø 30 cm, U-Wert = 0,8 W/(m²K) für das Gesamtsystem.	259,22	308,47