Preise für TALIS Lichtkamin®

Teil 1

Montagesets – jeweils ohne optische Röhren

Steildach		Preise in €/St. netto	inkl. MwSt.
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung ab 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKS45A	Dachverwahrung aus Aluminium	661,85	787,60

Steildach mit Dachneigung kleiner 21°			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung kleiner 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKS45A<21°	Dachverwahrung aus Aluminium	706,22	840,40

Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Profildach			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Kaltdach, Profildach, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKM45A	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 0° bis 29°	725,60	863,46

Flachdach			
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Flachdach aus Aluminium bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß		
LKF45A	Dachverwahrung für Flachdach bei Dachneigung 0° bis 2°	764,44	909,68
LKF45A-WD	Dachverwahrung für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 550 bis 1.000 mm hoch	833,75	992,16

Dachverwahrung individuell - Typ DVI			
	Montageset TALIS Lichtkamin® aus Aluminium mit schrägem erhöhtem Kragen, individuell gefertigt mit DN, Winkel P und Einbaumaß S, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß		
LKS45A-DVI	Dachverwahrung für Steildach	880,90	1.048,27
LKM45A-DVI	Dachverwahrung für Metall- und Flachdach mit Dachneigung	917,90	1.092,30

Preise der optischen Röhren

Optische Röhren mit optischer Schicht Reflex98 (Lichtgesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3), Durchmesser 450 mm		Preise in €/St.	
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
OR45-125	Optische Röhre 125 cm lang, ergibt 120 cm Verlängerung	274,90	327,13
OR45-62	Optische Röhre 62,5 cm lang, ergibt 57,5 cm Verlängerung	144,95	172,49
OR45-41	Optische Röhre 41,5 cm lang, ergibt 36,5 cm Verlängerung	95,06	113,12
OR45-W	Winkelstück, stufenlos verstellbar von 0° bis 45°	118,59	141,12
OR45-25AHD	Röhre für abgehängte Decken, 25 cm lang, ergibt 10 - 20 cm Überbrückungsbereich	68,70	81,75

Preise für TALIS Lichtkamin® Teil 2

Preise für Zubehör

	Preise in €/St.	Netto	inkl. MwSt.
Aufsetzplatte-45	Aufsetzplatte für Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech, passend für Dachverwahrung LKF45A(-WD), LKM45A-DVI (beim DVI nur geeignet für Dachneigungen bis max. 10°); wird mit selbstschneidenden Schrauben auf die Hochsicken geschraubt. Material Seekiefer oder OSB-Platte, Materialstärke ca. 20 mm.	74,79	89,00
BFS-Beton-45	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 45 direkt an der Betondecke bestehend aus 6 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 50 cm Durchmesser.	45,23	53,82
Blende-45	Blende für Ø 45 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF45A(-WD), LK.45A-DVI	73,95	88,00
DAB45-Farbe-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 45, aus Alu pulverbeschichtet in RAL-Farbton nach Kundenwunsch.	106,00	126,14
DAB45-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 45 aus Alu, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	75,80	90,20
DV-Farbe-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 45 in RAL-Farbton nach Kundenwunsch	137,18	163,24
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF45A-WD, LKS45A-DVI und LKM45A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	56,12	66,78
EL-E27-45	Einbauset Ø 45 für für bis zu vier Lampenfassungen E 27 für LED-Lampen, ohne Leuchtmittel, ohne Kabel	52,54	62,52
EL-VS-45	Komplett-Set für Ø 45 - elektrische Verschattung, inkl. Stellmotor und Klappe, montiert in einer optischen Röhre OR45-62	468,00	556,92
MA-ABD-45	Komplett-Set für Ø 45 - manuelle Abdunkelung: Weiße Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur, flache Streuscheibe und Design-Mutter. Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt/ abgenommen.	165,70	197,18
Th-EK-45/U=1,1	Thermisches Entkopplungselement für Ø 45 cm, U-Wert = 1,1 W/(m²K) für das Gesamtsystem	139,85	166,42
Th-EK-45/U<0,8	Thermisches Entkopplungselement für Ø 45 cm, U-Wert = 0,79 W/(m²K) für das Gesamtsystem	341,16	405,98