

Montagesets – jeweils ohne optische Röhren

Steildach		Preise in €/St.		Seite
		netto	inkl. MwSt.	
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung ab 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			6
LKS45A	Dachverwahrung aus Aluminium	567,23	675,--	
Steildach mit Dachneigung kleiner 21°				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Steildach bei Dachneigung kleiner 21° bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			11
LKS45A<21°	Dachverwahrung aus Aluminium	605,04	720,--	
Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Profildach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Metalldach, Bitumenschindeln, Welleternit, Kaltdach, Profildach, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			14
LKM45A	Dachverwahrung aus Aluminium, DN 0° bis 29°	621,85	740,--	
Flachdach				
	Montageset TALIS Lichtkamin® für Flachdach aus Aluminium bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglaskuppel und Streuscheiben-Set weiß			
LKF45A	Dachverwahrung für Flachdach bei Dachneigung 0° bis 2°	655,46	780,--	18
LKF45A-WD	Dachverwahrung für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 550 bis 1.000 mm hoch	714,29	850,--	19
Dachverwahrung individuell - Typ DVI				
	Montageset TALIS Lichtkamin® aus Aluminium mit schrägem erhöhtem Kragen, individuell gefertigt mit DN, Winkel P und Einbaumaß S, bestehend aus: Dachverwahrung mit Acrylglasellipse und Streuscheiben-Set weiß			
LKS45A-DVI	Dachverwahrung für Steildach	689,08	820,--	23
LKM45A-DVI	Dachverwahrung für Metall- und Flachdach mit Dachneigung	722,69	860,--	28

Preise der optischen Röhren

Optische Röhren mit optischer Schicht Reflex98 (Lichtgesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3), Durchmesser 450 mm		Preise in €/St.		Seite
		ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
OR45-125	Optische Röhre 125 cm lang, ergibt 120 cm Verlängerung	231,09	275,--	34
OR45-62	Optische Röhre 62,5 cm lang, ergibt 57,5 cm Verlängerung	121,85	145,--	34
OR45-41	Optische Röhre 41,5 cm lang, ergibt 36,5 cm Verlängerung	79,83	95,--	34
OR45-W	Winkelstück, stufenlos verstellbar von 0° bis 45°	99,16	118,--	35
OR45-25AR	Ausgleichsröhre 25 cm lang, ergibt 10 cm Verlängerung	57,14	68,-	34

Preise für Zubehör

	Preise in €/St.	Netto	inkl. MwSt.	Seite
BFS-Beton-45	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 45 direkt an der Betondecke bestehend aus 6 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 50 cm Durchmesser.	40,34	48,00	40
Blende-45	Blende für Ø 45 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF45A(-WD), LK.45A-DVI	61,61	78,00	40
DAB45-Farbe-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 45, aus Alu pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch.	94,12	112,00	-
DAB45-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 45 aus Alu, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	66,81	79,50	-
DV-Farbe-45-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 45 in RAL-Farbtönen nach Kundenwunsch	121,85	145,00	-
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF45A-WD, LKS45A-DVI und LKM45A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	50,00	59,50	-
DV-Sonderhöhe-45	Sonderhöhe des Kragens der Dachverwahrung bei den Produkten LKF45A-WD, LKS45A-DVI und LKM45A-DVI sofern die im Datenblatt angegebenen maximalen Höhen überschritten werden. Der Preis gilt pro angefangene 75 cm.	200,00 pro 75 cm	238,00 pro 75 cm	-
EL-E27-45	Einbauset Ø 45 für bis zu vier Lampenfassungen E 27 für LED-Lampen, ohne Leuchtmittel, ohne Kabel	46,22	55,00	40
EL-VS-45	Komplett-Set für Ø 45 - elektrische Verschattung, inkl. Stellmotor und Klappe, montiert in einer optischen Röhre OR45-62	415,97	495,00	41
MA-ABD-45	Komplett-Set für Ø 45 - manuelle Abdunkelung: Weiße Abdeckung aus Alu pulverbeschichtet in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur, flache Streuscheibe und Design-Mutter. Die Abdeckung wird manuell aufgesetzt/abgenommen.	147,06	175,00	41
Th-EK-45/U=1,1	Thermisches Entkopplungselement für Ø 45 cm, U-Wert = 1,1 W/(m²K) für das Gesamtsystem,	124,37	148,00	39
Th-EK-45/U<0,8	Thermisches Entkopplungselement für Ø 45 cm, U-Wert = 0,79 W/(m²K) für das Gesamtsystem,	302,52	360,00	39