

## Preise für TALIS Lichtkamine - Ø = 60 cm

Flachdach, Warmdach		Preise in €/St.	ohne	inkl. MwSt.
	Montageset TALIS Lichtkamin® bestehend aus: - Dachverwahrung aus Aluminium mit Acrylglas-Ellipse - Anschlussröhre für die Dachverwahrung, angeschrägt - Standard: Streuscheiben-Set weiß - Option wahlweise: Röhre ragt frei in den Raum			
LKF60A	für Flachdach von 0° bis 2°		1.136,97	1.352,99
LKF60A-WD	für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 800 oder 1.000 oder 1.250 mm		1.190,58	1.416,79

Typ DVI – Dachverwahrung individuell				
	Montageset TALIS Lichtkamin® bestehend aus: - Dachverwahrung aus Aluminium mit Acrylglas-Ellipse. Die Dachverwahrung wird individuell gefertigt mit Dachneigung, Winkel P und Einbaumaß S. - Anschlussröhre für die Dachverwahrung, angeschrägt - Standard: Streuscheiben-Set weiß - Option wahlweise: Röhre ragt frei in den Raum			
LKS60A-DVI	für Steildach		1.308,91	1.557,60
LKM60A-DVI	für Metaldach und Flachdach mit Dachneigung		1.308,91	1.557,60

Optische Röhren				
	Optische Röhren mit optischer Schicht Reflex98 (Lichtgesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3), Durchmesser 600 mm			
OR60-125	Optische Röhre 125 cm lang		354,85	422,27
OR60-62	Optische Röhre 62,5 cm lang		224,96	267,70
OR60-25AHD	Röhre für abgehängte Decken, 25 cm lang, ergibt 10 – 20 cm Überbrückungsbereich		110,12	131,04

## Preise für TALIS Lichtkamine – optionales Zubehör - Ø = 60 cm

	Preise in €/St.	Netto	inkl. MwSt.
Aufsetzplatte-60	Aufsetzplatte für Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech, passend für Dachverwahrung LKF60A(-WD), LKM60A-DVI (beim DVI nur geeignet für Dachneigungen bis max. 10°); wird mit selbstschneidenden Schrauben auf die Hochsicken geschraubt. Material Seekiefer oder OSB-Platte, Materialstärke ca. 20 mm.	65,02	77,37
BFS-Beton-60	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 60 direkt an der Betondecke bestehend aus 8 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 65 cm Durchmesser.	55,23	65,72
Blende-60	Blende für Ø 60 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF60A(-WD), LK.60A-DVI	85,53	101,78
DAB60-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 60 aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	99,76	118,71
DV-Farbe-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 60 in RAL-Farbton nach Kundenwunsch	137,18	163,24
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF60A-WD, LKS60A-DVI und LKM60A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	56,12	66,78
Th-EK-60/U=1,2	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 1,2 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 60	184,38	219,41
Th-EK-60/U<0,8	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 0,79 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 60	430,23	511,97