Preise für TALIS Lichtkamine - \emptyset = 60 cm

Flachdach, Warmdach Preise in €/St.		ohne	inkl. MwSt.	
	Montageset TALIS Lichtkamin® bestehend a	us:		
	 Dachverwahrung aus Aluminium mit Acrylg Anschlussröhre für die Dachverwahrung, au Standard: Streuscheiben-Set weiß Option wahlweise: Röhre ragt frei in den Ra 	ngeschrägt		
LKF60A	für Flachdach von 0° bis 2°		1.136,97	1.352,99
LKF60A-WD	für Warmdach mit erhöhtem Kragen, Höhe des Kragens wahlweise 800 oder 1.00	0 oder 1.250 mm	1.190,58	1.416,79

Typ DVI – Dachverwahrung individuell			
	Montageset TALIS Lichtkamin [®] bestehend aus:		
	 Dachverwahrung aus Aluminium mit Acrylglas-Ellipse. Die Dachverwahrung wird individuell gefertigt mit Dachneigung, Winkel P und Einbaumaß S. 		
	Anschlussröhre für die Dachverwahrung, angeschrägtStandard: Streuscheiben-Set weißOption wahlweise: Röhre ragt frei in den Raum		
LKS60A-DVI	für Steildach	1.308,91	1.557,60
LKM60A-DVI	für Metalldach und Flachdach mit Dachneigung	1.308,91	1.557,60

Optische Röhren			
	Optische Röhren mit optischer Schicht Reflex98 (Lichtgesamtreflexion 98% pro Spiegelung, nach DIN 5036-3), Durchmesser 600 mm		
OR60-125	Optische Röhre 125 cm lang	354,85	422,27
OR60-62	Optische Röhre 62,5 cm lang	224,96	267,70
OR60-25AHD	Röhre für abgehängte Decken, 25 cm lang, ergibt 10 – 20 cm Überbrückungsbereich	110,12	131,04

Preise für TALIS Lichtkamine – optionales Zubehör - \emptyset = 60 cm

	Preise in €/St.	Netto	inkl. MwSt.
Aufsetzplatte-60	Aufsetzplatte für Dach-Unterkonstruktion aus Stahl- Trapezblech, passend für Dachverwahrung LKF60A(-WD), LKM60A-DVI (beim DVI nur geeignet für Dachneigungen bis max. 10°); wird mit selbstschneidenden Schrauben auf die Hochsicken geschraubt. Material Seekiefer oder OSB- Platte, Materialstärke ca. 20 mm.	102,52	122,00
BFS-Beton-60	Befestigungsset für Streuscheiben-Set für Ø 60 direkt an der Betondecke bestehend aus 8 St. Abstandsplatten mit Längsschlitz passend für Deckendurchbruch mit 65 cm Durchmesser.	55,23	65,72
Blende-60	Blende für Ø 60 – diese verdeckt die von oben einsehbare Dämmung in der Dachverwahrung, passend für LKF60A(-WD), LK.60A-DVI	85,53	101,78
DAB60-Silbermatt-AP	Aufpreis für Deckenabschluss Ø 60 aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.	99,76	118,71
DV-Farbe-AP	Aufpreis für farbige Pulverbeschichtung der Dachverwahrung Ø 60 in RAL-Farbton nach Kundenwunsch	137,18	163,24
DV-Laschen	2 Stück ALU-Laschen mit Bohrung Ø 8,5 mm an der Dachverwahrung angeschweißt, passend für die Produkte LKF60A-WD, LKS60A-DVI und LKM60A-DVI. Gibt die Möglichkeit die Dachverwahrung auf dem Dach zusätzlich zu stabilisieren.	56,12	66,78
Th-EK-60/U=1,2	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 1,2 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 60	184,38	219,41
Th-EK-60/U<0,8	Thermisches Entkopplungselement, U-Wert = 0,79 W/(m²K) für das Gesamtsystem, D = 60	430,23	511,97